

V.S.-A2型

規格

型番(注)	長さ(M)	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力(常温) Mpa以下 [kgf/cm ²]	使用温度範囲 ℃	許容曲げ半径 mm以上
		mm	インチ								
VS-A2-025-	T	25	1	25.4	30.8	7.5	200	50	0.2[2]	-10 ~ 50	70
VS-A2-032-	T	32	1 1/4	32.0	38.2	8.5	250	50	0.15[1.5]	-10 ~ 50	80
VS-A2-038-	T	38	1 1/2	38.0	44.6	9.0	370	50	0.15[1.5]	-10 ~ 50	90
VS-A2-050-	T	50	2	50.8	58.0	10.0	520	50	0.1[1]	-10 ~ 50	150
VS-A2-065-	T2・T5	65	2 1/2	63.5	73.0	14.3	800	20・50	0.1[1]	-10 ~ 50	180
VS-A2-075-	T2・T5	75	3	76.2	86.5	15.1	1120	20・50	0.1[1]	-10 ~ 50	210
VS-A2-100-	T2・T5	100	4	101.6	115.0	16.4	1800	20・50	0.1[1]	-10 ~ 50	300
VS-A2-125-	T	125	5	125.9	141.6	22.0	2650	20	0.1[1]	-10 ~ 50	350

(注) 末尾のTは定尺を指します。カットの場合はM単位で長さが入ります。(例)「φ 100を15Mの場合」VS-A2-100-15