

V.S.-A型

規格

型番(注)	長さ(M)	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力(常温) Mpa以下 [kgf/cm ²]	使用温度範囲 ℃	許容曲げ半径 mm以上
		mm	インチ								
VS-A-013-	T	13	1/2	13.0	17.6	5.5	95	30	0.3[3.1]	-10 ~ 50	45
VS-A-019-	T	19	3/4	19.0	24.0	6.5	150	50	0.3[3.1]	-10 ~ 50	54
VS-A-025-	T	25	1	25.4	31.4	7.5	250	50	0.3[3.1]	-10 ~ 50	69
VS-A-032-	T	32	1 1/4	32.0	39.2	8.5	326	50	0.25[2.5]	-10 ~ 50	84
VS-A-038-	T	38	1 1/2	38.0	45.8	9.0	460	50	0.25[2.5]	-10 ~ 50	129
VS-A-050-	T	50	2	50.8	59.2	10.0	720	50	0.25[2.5]	-10 ~ 50	165
VS-A-060-	T	★ 60		60.5	69.7	10.0	820	50	0.25[2.5]	-10 ~ 50	165
VS-A-065-	T2・T5	65	2 1/2	63.5	75.0	14.3	1000	20・50	0.25[2.5]	-10 ~ 50	195
VS-A-075-	T2・T5	★ 75	3	76.2	88.8	15.1	1400	20・50	0.25[2.5]	-10 ~ 50	210
VS-A-090-	T2・T5	★ 90	3 1/2	88.9	104.3	16.2	2050	20・50	0.15[1.5]	-10 ~ 50	300
VS-A-100-	T2・T5	★100	4	101.6	117.6	16.4	2450	20・50	0.15[1.5]	-10 ~ 50	330
VS-A-115-	T	★115	4 1/2	114.3	132.0	18.4	2800	20	0.15[1.5]	-10 ~ 50	390
VS-A-125-	T	125	5	125.9	142.9	22.0	3650	20	0.15[1.5]	-10 ~ 50	405
VS-A-150-	T	150	6	152.4	171.0	22.0	4550	20	0.15[1.5]	-10 ~ 50	675
VS-A-165-	T	★165	6 1/2	165.0	184.0	23.0	5000	20	0.15[1.5]	-10 ~ 50	975
VS-A-200-	T	200	8	203.7	235.0	23.0	9720	10・※20	0.15[1.5]	-10 ~ 50	1050
VS-A-250-	T	250	10	254.0	284.0	25.5	13200	5・※10	0.1[1]	-10 ~ 50	1650
VS-A-300-	T	300	12	304.8	337.9	30.0	15500	5・※10	0.1[1]	-10 ~ 50	2400

* ※印のサイズは鋼管に直結できます。※印は受注生産にて対応させていただきます。

(注) 末尾のTは定尺を指します。カットの場合はM単位で長さが入ります。(例)「φ 100を15Mの場合」VS-A-100-15