

# V.S.-C型 (アース線入り)

## 規格

型番(注)	長さ(M)	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力(常温) Mpa以下 [kgf/cm <sup>2</sup> ]	使用温度 範囲 °C	許容 曲げ半径 mm以上
		mm	インチ								
VS-C-E-025-	T	25	1	25.4	33.9	5.5	690	50	0.5[5.1]	-10~50	240
VS-C-E-032-	T	32	1 1/4	32.0	41.0	6.5	770	50	0.45[4.6]	-10~50	340
VS-C-E-038-	T	38	1 1/2	38.0	48.3	7.5	900	50	0.4[4.1]	-10~50	350
VS-C-E-050-	T	50	2	50.8	62.8	8.5	1450	50	0.4[4.1]	-10~50	500
VS-C-E-065-	T2・T5	65	2 1/2	63.5	76.5	9.5	1900	20・50	0.4[4.1]	-10~50	600
VS-C-E-075-	T2・T5	75	3	76.2	89.2	9.5	2250	20・50	0.4[4.1]	-10~50	775
VS-C-E-090-	T	90	3 1/2	88.9	101.6	10.5	2500	20	0.3[3.1]	-10~50	1065
VS-C-E-100-	T	100	4	101.2	117.0	11.0	3600	20	0.3[3.1]	-10~50	1150
VS-C-E-125-	T	125	5	127.0	143.0	11.5	4300	20	0.25[2.5]	-10~50	1600
VS-C-E-150-	T	150	6	152.4	171.4	13.5	5850	20	0.2[2]	-10~50	1875
VS-C-E-200-	T	200	8	203.2	226.0	17.7	9500	10	0.2[2]	-10~50	3000

(注) 末尾のTは定尺を指します。カットの場合はM単位で長さが入ります。(例)「φ 100を15Mの場合」VS-C-E-100-15