

# V.S.-C型(食品用アース線入り)

## 規格

| 型番(注)        | 長さ(M) | 呼称  |       | 内径<br>mm | 外径<br>mm | ピッチ<br>mm | 参考質量<br>g/m | 定尺<br>m | 許容圧力(常温)<br>Mpa以下<br>[kgf/cm <sup>2</sup> ] | 使用温度<br>範囲<br>°C | 許容<br>曲げ半径<br>mm以上 |
|--------------|-------|-----|-------|----------|----------|-----------|-------------|---------|---|------------------|--------------------|
|              |       | mm  | インチ   |          |          |           |             |         |   |                  |                    |
| VS-C-FE-025- | T     | 25  | 1     | 25.4     | 33.9     | 5.5       | 690         | 50      | 0.5[5.1]                                    | -10~50           | 240                |
| VS-C-FE-032- | T     | 32  | 1 1/4 | 32.0     | 41.0     | 6.5       | 770         | 50      | 0.45[4.6]                                   | -10~50           | 340                |
| VS-C-FE-038- | T     | 38  | 1 1/2 | 38.0     | 48.3     | 7.5       | 900         | 50      | 0.4[4.1]                                    | -10~50           | 350                |
| VS-C-FE-050- | T     | 50  | 2     | 50.8     | 62.8     | 8.5       | 1450        | 50      | 0.4[4.1]                                    | -10~50           | 500                |
| VS-C-FE-065- | T2・T5 | 65  | 2 1/2 | 63.5     | 76.5     | 9.5       | 1900        | 20・50   | 0.4[4.1]                                    | -10~50           | 600                |
| VS-C-FE-075- | T2・T5 | 75  | 3     | 76.2     | 89.2     | 9.5       | 2250        | 20・50   | 0.4[4.1]                                    | -10~50           | 775                |
| VS-C-FE-090- | T     | 90  | 3 1/2 | 88.9     | 101.6    | 10.5      | 2500        | 20      | 0.3[3.1]                                    | -10~50           | 1065               |
| VS-C-FE-100- | T     | 100 | 4     | 101.2    | 117.0    | 11.0      | 3600        | 20      | 0.3[3.1]                                    | -10~50           | 1150               |
| VS-C-FE-125- | T     | 125 | 5     | 127.0    | 143.0    | 11.5      | 4300        | 20      | 0.25[2.5]                                   | -10~50           | 1600               |
| VS-C-FE-150- | T     | 150 | 6     | 152.4    | 171.4    | 13.5      | 5850        | 20      | 0.2[2]                                      | -10~50           | 1875               |
| VS-C-FE-200- | T     | 200 | 8     | 203.2    | 226.0    | 17.7      | 9500        | 10      | 0.2[2]                                      | -10~50           | 3000               |

(注) 末尾のTは定尺を指します。カットの場合はM単位で長さが入ります。(例)「φ 100を15Mの場合」VC-C-FE-100-15