

V.S.-EF型（静電防止）

規格

型番(注)	長さ(M)	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力(常温) Mpa以下 [kgf/cm ²]	使用温度範囲 °C	許容曲げ半径 mm以上
		mm	インチ								
VS-EF-025-	T	25	1	25.4	30.8	7.5	200	50	0.2[2]	-10 ~ 50	70
VS-EF-032-	T	32	1 1/4	32.0	38.0	8.5	250	50	0.15[1.5]	-10 ~ 50	80
VS-EF-038-	T	38	1 1/2	38.0	45.4	9.0	370	50	0.15[1.5]	-10 ~ 50	90
VS-EF-050-	T	50	2	50.8	58.4	10.0	520	50	0.1[1]	-10 ~ 50	150
VS-EF-065-	T	65	2 1/2	63.5	73.7	14.3	800	50	0.1[1]	-10 ~ 50	180
VS-EF-075-	T	75	3	76.4	87.0	15.1	1120	50	0.1[1]	-10 ~ 50	210
VS-EF-100-	T2・T5	100	4	101.6	115.6	16.4	1800	20・50	0.1[1]	-10 ~ 50	300
VS-EF-125-	T	125	5	125.9	141.3	22.0	2650	20	0.1[1]	-10 ~ 50	350
VS-EF-150-	T	150	6	152.4	171.0	22.0	4550	20	0.1[1]	-10 ~ 50	675

(注) 末尾のTは定尺を指します。カットの場合はM単位で長さが入ります。(例)「φ 100を15Mの場合」VS-EF-100-15