

RITEX

NEW 2022年9月15日発売予定

DOKODEMO CAMERA C-BT7000

どこでも簡単取り付け 配線なしセンサーカメラ

自由に曲がる
どこでもアーム



強力
マグネットつき
ベース



360°回転

マグネット



SDカード(別売)
最大128GB



動画/静止画



暗闇では
赤外線撮影



防雨型



乾電池式
単1形乾電池×3本
(別売)

撮影・録画

動画モード



静止画モード



切り替え

夜間は自動で赤外線撮影



解像度	1280×720	AVI形式	15秒~	解像度	1280×720	JPG形式	3枚連写
カード容量	8GB	16GB	32GB	64GB	128GB		
時間	1時間	2時間	4時間	8時間	16時間		
枚数	13,000枚	26,000枚	52,000枚	104,000枚	208,000枚		

市販のマイクロSDカードで可能な録画の目安です。
※撮影内容やカラー/モノクロなどによってファイルのサイズは大きく変化します。

記録はパソコン・スマホで簡単確認



長寿命タイプ

電池寿命

動画 **465日** (15秒×10回/日)
静止画 **555日** (3枚連写×10回/日)

品番	商品名	内箱入数	外箱入数	包装	パッケージサイズ(mm)	JANコード	価格
C-BT7000	乾電池式どこでもセンサーカメラ	—	6	化粧箱	W152×D110×H176	4 954849 470004	15,500円 (税込17,050円)
C-RC7203	盗難防止ワイヤー	6	48	台紙・袋	W100×D11×H160	4 954849 472039	1,900円 (税込2,090円)

マイクロSDカード

(別売)



盗難防止ワイヤー

C-RC7203 (別売)



乾電池式どこでもセンサーカメラ: ●電池 単1形アルカリ乾電池3本(別売) ●電池寿命 動画モード:465日/15.5か月^{※1}(15秒の動画を1日10回撮影した場合)/静止画モード:555日/18.5か月^{※1}(3枚の静止画を1日10回撮影した場合) ●モード切り替え 動画モード/OFF/静止画モード ●有効画素数 92万画素 HD(1280×720) ●カメラ撮影範囲 水平90°/垂直50°(風雨関係なくセンサーが反応すると撮影開始) ●ファイル形式 動画:AVI(音声なし)/静止画:JPG ●撮影時間 動画:1ファイルあたり15秒~(撮影時間が60秒を超えると次のファイルを作成) ●撮影枚数 静止画:3枚連写(センサーが反応しつづけた場合5秒おきに撮影) ●録画媒体 8~128GBまでのマイクロSDHCまたはSDXCカード(別売)※空き容量がなくなった場合、日付の古いファイルから削除して、上書きします。 ●電球赤外線LED×6(周囲が暗いときのみ点灯) ※LED球は交換できません。 ●探知方式 焦電形赤外線センサー ●探知範囲 最大100° 最遠5m(取り付け高さ1.5m時) ●設置場所 屋内・屋外用(保護等級IP44) ●サイズ 本体:高さ132×幅52×奥行122(mm)/どこでもアーム:200(mm)/マグネットベース:高さ48×幅54×奥行54(mm) ●重量 約260g(どこでもアーム除く) ●付属品 金属プレート・取り付けネジ・コンクリート用プラスチックプラグ※マイクロSDカードは付属しておりません。

盗難防止ワイヤー: ●ワイヤー長さ50cm ●付属品 ワッシャー・特殊ネジ・特殊ボルト・コンクリート用プラスチックプラグ・専用レンチ

※1 使用環境や電池の性能により異なります。 ※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

musashi

株式会社ムサシ
〒675-1232 兵庫県加古川市平荘町里 551-1
TEL:079-429-5634 FAX:079-429-0101
Eメール:info@634634.jp
<https://musashi.inc>