

アルミ粘着テープシリーズ

はくり紙のない アルミテープ AL1 アルミテープ AL2



**現場でのゴミ削減！
手で切れる為、
作業効率もUP！**
※手袋着用推奨

●構造

特殊アルミ箔 (0.05mm)
アクリル系粘着剤
離型紙

●標準サイズ

厚×幅×長さ	1梱包	JANコード
0.08mm×50mm×25M (つや有)	30巻	4909622738413
0.08mm×50mm×25M (つや無)	30巻	4909622738437
0.08mm×50mm×50M (つや有)	30巻	4909622738451
0.08mm×50mm×50M (つや無)	30巻	4909622738475

●主な用途

水廻りやトタン屋根などの防水補修ダクト継ぎ目貼り、軒先ツバメよけ等々

●取り扱い上の注意

被着体の汚れ（ほこり、水分、油分）は十分除去し使用願います。
テープの保管は、直射日光を避けて保管して下さい。

●一般特性表

検査項目	単位	検査結果
テープ厚さ	mm	0.08
基材厚	mm	0.05
粘着力	N/25mm	11.7
保持力	mm/15min	0.30
ボールタック	ボールNo.	40
引張強度	N/25mm	89.2

※ 上記結果は、検査結果の一例であり
保証値ではありません。



アルミテープは強粘着、耐熱性、
耐寒性に優れた高性能なテープ
です。ダクトシールから家電
業界に至る幅広い分野で使用
されています。

●構造

アルミ箔 (0.05mm)
アクリル系粘着剤
離型紙

●標準サイズ

厚×幅×長さ	1梱包	JANコード
0.08mm×50mm×25M (つや有)	30巻	4909622730592
0.08mm×50mm×25M (つや無)	30巻	4909622730806
0.08mm×50mm×50M (つや有)	30巻	4909622730608
0.08mm×50mm×50M (つや無)	30巻	4909622731575
0.08mm×75mm×50M (つや有)	20巻	4909622736129
0.08mm×75mm×50M (つや無)	20巻	4909622736181
0.08mm×100mm×50M (つや有)	15巻	4909622736143

●主な用途

空調ダクトの継ぎ目固定、床断熱、太陽光発電施設の配線固定、
遮熱シートの端末処理など

●取り扱い上の注意

被着体の汚れ（ほこり、水分、油分）は十分除去し使用願います。
テープの保管は、直射日光を避けて保管して下さい。

●一般特性表

検査項目	単位	検査結果
テープ厚さ	mm	0.08
基材厚	mm	0.05
粘着力	N/25mm	13.2
保持力	mm/15min	0.2
ボールタック	ボールNo.	22
耐寒・耐熱温度	℃	0~100℃

※ 上記結果は、検査結果の一例であり
保証値ではありません。

↑アルミ（背面側）

古藤工業株式会社
FURUTO INDUSTRIAL CO.,LTD.

<http://www.furuto.co.jp>

■本社：〒241-0802 横浜市旭区上川井町2235-7
TEL：045-922-5221 FAX：045-922-5225
■いわき好間工場 〒970-1144 いわき市好間工業団地12-1
TEL：0246-36-7153 FAX：0246-36-1019

※弊社社案内動画がYoutubeでご視聴できます！！

