

# カナラインN.S.

## 規格

型番(注)	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力(常温) Mpa以下 [kgf/cm <sup>2</sup> ]	使用温度範囲 °C	許容曲げ半径 mm以上	
	長さ(M)	mm									インチ
NS-KL-025-	T	25	1	25.0	35.5	8.1	290	50	0.5[5.1]	-10 ~ 50	105
NS-KL-032-	T	32	1 1/4	32.0	43.0	9.3	380	50	0.5[5.1]	-10 ~ 50	120
NS-KL-038-	T	38	1 1/2	40.0	51.0	10.0	480	50	0.5[5.1]	-10 ~ 50	150
NS-KL-050-	T	50	2	50.0	63.0	11.0	680	50	0.5[5.1]	-10 ~ 50	225
NS-KL-065-	T2・T5	65	2 1/2	63.0	80.5	14.3	1000	20・50	0.5[5.1]	-10 ~ 50	270
NS-KL-075-	T2・T5	75	3	75.5	93.0	15.0	1300	20・50	0.5[5.1]	-10 ~ 50	375
NS-KL-090-	T2・T5	90	3 1/2	88.9	106.5	15.5	1550	20・50	0.5[5.1]	-10 ~ 50	480
NS-KL-100-	T2・T5	100	4	101.0	120.0	16.0	1900	20・50	0.5[5.1]	-10 ~ 50	540
NS-KL-125-	T	125	5	126.8	153.0	21.0	3000	20	0.5[5.1]	-10 ~ 50	630
NS-KL-150-	T	150	6	152.2	180.5	22.0	4300	20	0.5[5.1]	-10 ~ 50	780
NS-KL-200-	T	200	8	203.0	236.0	26.0	5800	10	0.5[5.1]	-10 ~ 50	1200

(注) 末尾のTは定尺を指します。カットの場合はM単位で長さが入ります。(例)「φ 100を15Mの場合」NS-KL-100-15