

クリスタルホース WA型

●寸法および特性(品番 WA-□)

呼径 (Φ)	内径 (mm)	外径 (mm)	ピッチ (mm)	許容圧力 (20℃) Mpa以下/ [kgf/cm ² 以下]	減圧変形温度 (-0.1Mpa/ -760mmHg) (℃)	許容曲げ 半 径 (mm以上)	参 考 質 量 (g/m)	定尺 (m)
38	38.1±0.5	48.0	9.0	0.10 [1.0]	110	130	570	20・50
50	50.8±1.0	62.6	10.0	0.10 [1.0]	110	180	860	
65	63.5±1.0	77.0	14.0	0.10 [1.0]	110	220	1,200	
75	76.2±1.0	92.0	15.0	0.10 [1.0]	110	300	1,560	
90	89.0±1.0	107.0	16.0	0.10 [1.0]	110	380	2,070	
100	101.6±1.5	120.5	16.5	0.10 [1.0]	110	570	2,620	
125	126.5±1.5	148.0	22.0	0.10 [1.0]	110	600	3,950	20
150	152.0±1.5	173.0	22.0	0.10 [1.0]	110	900	4,800	
200	205.0±1.5	230.0	24.0	0.10 [1.0]	90	1,000	7,900	10