

# タイフレキホース AP型

## ●寸法および特性(品番 AP-□)

呼径 (Φ)	内径 (mm)	外径 (mm)	ピッチ (mm)	許容圧力 (20℃) Mpa以下/ [kgf/cm <sup>2</sup> 以下]	許容減圧力 (20℃) KPa以下/ [mmHg以下]	許容曲げ 半 径 (mm以上)	参 考 質 量 (g/m)	定尺 (m)
38	38.1±1.0	42.9	11.5	0.06 [0.61]	-50.0 [-375]	60	120	5・20
50	50.8 <sup>+1.5</sup> <sub>-1.0</sub>	56.4	15.0	0.05 [0.51]	-40.0 [-300]	70	150	
75	76.2 <sup>+1.5</sup> <sub>-1.0</sub>	83.8	23.0	0.04 [0.41]	-30.0 [-225]	80	250	
100	101.6±1.5	110.0	23.0	0.03 [0.31]	-20.0 [-150]	100	380	
(125)	126.0 <sup>+2.0</sup> <sub>-1.5</sub>	136.0	30.0	0.02 [0.20]	-15.0 [-113]	120	450	
(150)	151.5 <sup>+2.0</sup> <sub>-1.5</sub>	162.3	30.0	0.02 [0.20]	-12.0 [-90]	180	650	
(200)	202.0±2.0	214.4	30.0	0.01 [0.10]	-6.0 [-45]	240	1,100	5・10

( )は受注生産品です。