

フレキホースT型

規格

型番(注)	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	伸縮 耐久性	屈曲 耐久性	許容 曲げ半径 mm以上	仕様温度 範囲
	mm	インチ									(°C)
DC-FT-038-05	38	1 1/2	39.0	42.0	9.0	165	5	10万回以上 (0°C、25°C)	10万回以上 (左右90°C) (0°C、25°C)	30	-20~80
DC-FT-050-05	50	2	55.0	58.0	12.0	185	5			40	-20~80
DC-FT-065-05	65	2 1/2	70.0	73.0	12.0	225	5			55	-20~80
DC-FT-075-05	75	3	79.0	82.0	13.5	250	5			60	-20~80
DC-FT-090-05	90	3 1/2	90.0	94.0	13.6	390	5			70	-20~80
DC-FT-100-05	100	4	104.4	108.0	14.5	430	5			80	-20~80
DC-FT-125-05	125	5	130.5	134.5	15.5	550	5			100	-20~80
DC-FT-150-05	150	6	155.0	159.0	18.5	655	5			120	-20~80
DC-FT-200-05	200	8	204.0	209.0	20.5	935	5			160	-20~80

※取付けカフスが両端に標準セットされます。※定尺5mは伸張時です。