

メタルダクト(MD18)

規格

型番(注)	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力(常温)	許容減圧力(常温)	許容 曲げ半径 mm以上	最大	使用温度
	Mpa以下 [kgf/cm ²]	Mpa以上 [kgf/cm ²]						縮み率	範囲			
								%	(°C)			
DC-MD18-050-05	50	2	51.0	55.0	20.0	405	5	0.007[0.07]	-0.009[-0.088]	110	40	-20~180
DC-MD18-065-05	65	2 1/2	66.0	70.0	20.0	500	5	0.007[0.07]	-0.008[-0.082]	140	40	-20~180
DC-MD18-075-05	75	3	76.0	80.0	20.0	560	5	0.007[0.07]	-0.007[-0.075]	160	40	-20~180
DC-MD18-090-05	90	3 1/2	91.5	95.5	23.0	610	5	0.007[0.07]	-0.007[-0.075]	190	50	-20~180
DC-MD18-100-05	100	4	101.5	105.5	23.0	670	5	0.007[0.07]	-0.007[-0.068]	210	50	-20~180
DC-MD18-125-05	125	5	126.5	130.5	26.0	840	5	0.007[0.07]	-0.007[-0.068]	250	55	-20~180
DC-MD18-150-05	150	6	152.0	156.0	26.0	1040	5	0.007[0.07]	-0.006[-0.61]	280	55	-20~180
DC-MD18-200-05	200	8	202.0	206.0	30.0	1330	5	0.007[0.07]	-0.005[-0.048]	380	60	-20~180
DC-MD18-250-05	250	10	253.0	257.0	30.0	1720	5	0.007[0.07]	-0.003[-0.034]	510	60	-20~180
DC-MD18-300-05	300	12	304.0	308.0	30.0	2080	5	0.007[0.07]	-0.003[-0.034]	610	60	-20~180

* 取付けにはSYハンドをご使用ください