

V.S.カナラインA

規格

型番(注)	長さ(M)	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力(常温) Mpa以下 [kgf/cm ²]	使用温度範囲 °C	許容曲げ半径 mm以上
		mm	インチ								
VS-KL-025-	T	25	1	25.4	34.5	7.5	375	50	0.5[5.1]	-10 ~ 50	105
VS-KL-032-	T	32	1 1/4	32.0	42.0	8.5	480	50	0.5[5.1]	-10 ~ 50	120
VS-KL-038-	T	38	1 1/2	38.0	48.6	9.0	662	50	0.5[5.1]	-10 ~ 50	150
VS-KL-050-	T	50	2	50.8	62.4	10.0	920	50	0.5[5.1]	-10 ~ 50	225
VS-KL-065-	T2・T5	65	2 1/2	63.5	78.5	14.3	1260	20・50	0.5[5.1]	-10 ~ 50	270
VS-KL-075-	T2・T5	75	3	76.2	91.5	15.1	1600	20・50	0.5[5.1]	-10 ~ 50	375
VS-KL-090-	T2・T5	90	3 1/2	88.9	106.5	16.2	2260	20・50	0.5[5.1]	-10 ~ 50	480
VS-KL-100-	T2・T5	100	4	101.6	120.0	16.4	2600	20・50	0.5[5.1]	-10 ~ 50	540
VS-KL-125-	T	125	5	125.9	151.0	22.0	4100	20	0.5[5.1]	-10 ~ 50	630
VS-KL-150-	T	150	6	152.4	182.0	24.0	5800	20	0.5[5.1]	-10 ~ 50	780
VS-KL-200-	T	200	8	203.7	237.0	28.0	8200	10・※20	0.5[5.1]	-10 ~ 50	1200
VS-KL-250-	T	250	10	254.0	295.0	32.0	13300	5・※10	0.25[2.5]	-10 ~ 50	1890
VS-KL-300-	T	300	12	304.8	347.0	34.0	15300	5・※10	0.25[2.5]	-10 ~ 50	2190

* ※印は受注生産にて対応させていただきます。

(注) 末尾のTは定尺を指します。カットの場合はM単位で長さが入ります。(例)「φ 100を15Mの場合」VS-KL-100-15